iDialog

IDG 600

INGRESSO	
Potenza nominale	600 VA
Tensione	220 / 230 / 240 V
Tolleranza di tensione	230 V (+20/-25%)
Frequenza	50 / 60 Hz con selezione automatica

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	600 VA
Potenza attiva	360 W
Numero fasi	1
Forma d'onda da batteria	Pseudo sinusoidale
Frequenza in funzinamento da batteria	50 o 60 Hz (±1%)

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo, senza manutenzione
Tempo di ricarica	6-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Comunicazione	USB
Dotazioni standard	2 cavi di alimentazione d'uscita, manuale utente
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa	5-95% non condensata
Normative	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

DATI	
Peso	3.2 kg
Dimensioni (a l p)	192x90x232 mm

© RPS Spa - Member of the Riello Elettronica Group - P.Iva IT02647040233 - Capitale Sociale: € 1.230.278,00 INTERAMENTE VERSATO - Iscritta al Registro imprese di Verona N° REA 252286