



Sentinel Pro2

La soluzione conforme alla CEI 0-16



ONLINE



**CONFORME A
CEI 0-16**

1:1 700-3000 VA

HIGHLIGHTS

- **Fattore di potenza 1**
- **Accensione da batteria (Cold Start)**
- **Autorestart automatico**
- **Basso livello di rumorosità**
- **Versione tropicalizzata disponibile su richiesta**

Sentinel Pro2 utilizza la tecnologia ON LINE doppia conversione che è l'espressione della massima affidabilità e protezione per i carichi critici come server, applicazioni IT e Voce-Dati.

In particolare, nelle applicazioni in Media Tensione la Norma CEI 0-16 ed. III, impone che gli UPS utilizzati per l'alimentazione ausiliaria del Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) debbano consentire la rienergizzazione dell'impianto a seguito di una prolungata mancanza dell'alimentazione all'UPS. E' dunque necessario che quest'ultimo sia provvisto di un accorgimento tale da mantenere una carica residuale sufficiente alla chiusura dell'interruttore generale.

OPZIONI

Con l'utilizzo del dispositivo MultiCom 016 (cod. YSKCC03A) in abbinamento a tutti i modelli della gamma Sentinel Pro, Riello UPS garantisce la compatibilità alla Normativa CEI 0-16. L'accessorio è pronto all'uso in quanto preconfigurato; mediante il software UPSTools è possibile comunque modificare il valore residuo di autonomia in funzione delle proprie esigenze. Solitamente, considerando il basso valore del carico applicato, è possibile garantire l'autonomia richiesta dalla Norma (60 minuti) con le sole batterie entro contenute. La scheda è inoltre dotata del contatto per la segnalazione di funzionamento da batteria.

ACCESSORI

Multipass 10 e 16

Bypass di manutenzione